

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-217452
(43)Date of publication of application : 18.08.1998

(51)Int.Cl. B41J 2/045
B41J 2/055


(21)Application number : 09-038308 (71)Applicant : SEIKO EPSON CORP
(22)Date of filing : 06.02.1997 (72)Inventor : KATAKURA TAKAHIRO

(54) INK JET RECORDING HEAD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve a recording head having multiple nozzles capable of performing highly accurate printing by disposing a plurality of actuators with the smallest dead space.

SOLUTION: This recording head comprises actuator units 1, 1 each having a plurality of pressure generating chambers which are arranged in a paper conveying direction in two lines in the carriage moving direction and pressure generating means each pressurizing the respective pressure generating chambers and a fluid passage forming unit 2 having a reservoir 31 communicated to the pressure generating chambers arranged on one line and a plurality of reservoirs 32-34 respectively communicated to pressure generating chambers arranged on the other line which are divided into plural regions in the paper conveying direction. The actuator units are disposed with the smallest dead space. A line of nozzle openings for ejecting black ink capable of performing data processing in a comparatively high speed are arranged without varying the pitches thereof. A line of nozzle openings of which speed of data processing becomes slow compared to the openings for black ink are arranged on the same line of the nozzle openings for black ink in the main scanning direction with high accuracy.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 01.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-217452

(43) 公開日 平成10年(1998) 8月18日

(51) Int.Cl.⁵

B 4 1 J 2/045
2/055

識別記号

F I

B 4 1 J 3/04

1 0 3 A

審査請求 未請求 請求項の数 4 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平9-38308

(22) 出願日 平成9年(1997) 2月6日

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 片倉 孝浩

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内


(74) 代理人 弁理士 木村 勝彦 (外1名)

(54) 【発明の名称】 インクジェット式記録ヘッド

(57) 【要約】

【課題】 複数のアクチュエータを可及的に少ないデッドスペースで配置して印刷精度の高い多数ノズルの記録ヘッドを構成すること。

【解決手段】 紙送り方向に並び、かつキャリッジの移動方向に2列形成された複数の圧力発生室と、各圧力発生室を加圧する圧力発生手段とを備えたアクチュエータユニット1、1と、一方の列に並ぶ圧力発生室に連通するリザーバ31と、他方の列に並ぶ圧力発生室を、紙送り方向に複数の領域に分割して連通する複数のリザーバ32~34と、各圧力発生室に連通するノズル開口とを備えた流路形成ユニット2とを備え、アクチュエータユニットを可及的に小さなデッドスペースで配置し、比較的高速でデータ処理を行うことができる黒インク吐出用ノズル開口列数を、ノズル開口配列ピッチを乱すことなく、またブラックに比較してデータ処理が低速となるカラーインク吐出用のノズル開口列を、ブラックのノズル開口と高い精度で主走査方向の同一線上に配置する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 紙送り方向に並び、かつキャリッジの移動方向に2列形成された複数の圧力発生室と、前記各圧力発生室を加圧する圧力発生手段とを備えたアクチュエータユニットを、紙送り方向に複数配列し、少なくとも一方の列に並ぶ圧力発生室を、前記紙送り方向に複数の領域に分割して連通するリザーバと、前記各圧力発生室に連通するノズル開口とを備えた流路ユニットからなるインクジェット式記録ヘッド。

【請求項2】 前記一方の列に並ぶ圧力発生室には共通のリザーバが、また前記他方の列に並ぶ圧力発生室は前記紙送り方向に複数の領域に分割され、各領域の圧力発生室にそれぞれに独立した分割リザーバが連通する請求項1に記載のインクジェット式記録ヘッド。

【請求項3】 前記共通のリザーバにはブラックのインクが、また前記分割リザーバにはカラーインクが供給される請求項2に記載のインクジェット式記録ヘッド。

【請求項4】 前記2列のノズル開口列が、前記紙送り方向に同一線上に位置するように配列されている請求項1に記載のインクジェット式記録ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術の分野】本発明は、ノズル開口に連通する圧力発生室の一部領域に圧力発生手段を設けて、圧力発生室のインクを加圧してインク滴を発生させるアクチュエータユニットを複数、縦列配置したインクジェット式記録ヘッド、より詳細には複数のアクチュエータユニットを組み合わせる構成したフルカラー印刷用のインクジェット式記録ヘッドに関する。

【0002】

【従来の技術】高速な印刷と高密度印刷に対応するために、1つの記録ヘッド当たりのノズル開口の数を増大させることが行われているが、インクジェット式記録ヘッドは、インクという液体を扱う関係上、ノズル開口や圧力発生室等の流路の流体抵抗等の不均一さの影響を敏感に受けるため、多数のノズル開口や圧力発生室を均一かつ高い精度で形成することが要求され、しかも流路や圧力発生手段の1つにでも不具合が発生すると、印字品質が極端に低下して記録ヘッドとしての用をなさなくなるため、その製造の歩留まりが極端に低いという問題を抱えている。

【0003】このような問題を解消するため、比較的圧力発生手段の数が少ない記録ヘッドをユニットとして複数個、主走査方向に並べて多数のノズル開口を備えた記録ヘッドを構成することが行われている。これによれば、1つのユニットを構成する圧力発生手段の数が少ない分だけユニットとしての製造の歩留まりが向上して、結果として多数のノズル開口を有する記録ヘッドを高い歩留まりで製造することができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、各アクチュエータユニット間に間隙が生じるため、記録ヘッドとしてのサイズが大きくなり、その結果、記録装置の大型化を招いたり、また記録ヘッドを記録装置に取付ける際の微小な傾きによっても印字品質に大きく影響するブラック用のノズル開口と、カラー用のノズル開口との間のドット形成位置に大きな誤差が生じるため、組み付け作業が困難になるという問題がある。本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは特に複数の記録アクチュエータユニットを用いて小型で、かつノズル開口の位置精度を維持することができるインクジェット式記録ヘッドを提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】このような問題を解消するために本発明においては、紙送り方向に並び、かつキャリッジの移動方向に2列形成された複数の圧力発生室と、前記各圧力発生室を加圧する圧力発生手段とを備えたアクチュエータユニットを、紙送り方向に複数配列し、少なくとも一方の列に並ぶ圧力発生室を、前記紙送り方向に複数の領域に分割して連通するリザーバと、前記各圧力発生室に連通するノズル開口とを備えた流路ユニットを備えるようにした。

【0006】

【作用】複数のアクチュエータユニットを紙送り方向に配置させ、またリザーバが紙送り方向に複数に分割されているため、ノズル開口数の割には記録ヘッドの主走査方向のサイズが小さくなり、記録装置が小型化する。また、異なるインクを吐出する圧力発生室を同一ユニットに形成することで高い位置精度を維持でき、また比較的高速でデータ処理を行うことができる黒インク吐出用ノズル開口列数を、ノズル開口配列ピッチを乱すことなく、またブラックと比較してデータ処理が低速となるカラーインク吐出用のノズル開口列がブラックのノズル開口と同程度に高い精度で主走査方向の同一線上に位置する。

【0007】

【発明の実施の形態】そこで以下に本発明の詳細を図示した実施例に基づいて説明する。図1は、本発明の一実施例を示すものであって、図中符号1、1、1、1は、同一構造として構成されたインクを加圧する4個のアクチュエータユニットを、相互に一定の距離Δしをずらせて後述する流路形成ユニット2に固定されている。

【0008】図2は、対向する圧力発生室の軸線の断面構造を、アクチュエータユニットと、流路形成ユニットとを分離して示すものであり、また図3は上述したアクチュエータユニットに形成されている圧力発生室の配列構造を示すものである。

【0009】図中符号10は、スペーサで、深さ150μm程度の圧力発生室11、12を構成するの適した厚みを持つジルコニア(ZrO₂)などのセラミックス板

からなる基板に、圧力発生室11、12がノズル開口42、43の配列方向線に対してその長手方向の軸線が鋭角 θ となり、かつ対向する内側の先端が主走査方向、つまりキャリッジの移動方向の同一線上に位置するように配列されて、インク滴の吐出タイミングをずらせることによりほぼ同一位置にドットの形成が可能のように構成されている。

【0010】また上下の外壁1a、1bは、圧力発生室11、12の軸線にほぼ平行となるように形成されその厚みが可及的に薄く構成されている。

【0011】このように圧力発生室11、12をその軸線方向がノズル開口の配列線に対して鋭角 θ となるように傾斜させて配列することにより、直角に配列した従来の圧力発生室に比較して、長く構成することができ、特に高密度化により圧力発生室の幅を小さくせねばならない場合にあって、インク滴を吐出させるに必要な圧力発生室の容積を十分に確保することができる。

【0012】符号13は、弾性板で、スペーサ10と一体に焼成したときに十分な接合力を発揮するとともに、後述する圧電振動子14、15……のたわみ振動により弾性変形する材料、例えば厚さ7 μ mのジルコニアの薄板で構成されている。

【0013】14、15……はそれぞれ前述の圧電振動子で、弾性板13の表面に形成されている下電極16、17の表面に、圧電材料のグリーンシートを各圧力発生室11、12に対向させて貼付し、その後焼結し、さらに表面に上電極18、19を作り付けて構成されている。

【0014】これら各部材10、13は、焼成により一体に固定されて前述のアクチュエータユニット1が構成されている。

【0015】一方、図中符号2は、これらアクチュエータユニット1の固定基板を兼ねる前述の流路形成ユニットで、スペーサ10の他方の開口面を封止するようにアクチュエータユニット1が貼着、固定される蓋板を兼ねるインク供給口形成基板20と、リザーバ形成基板21と、ノズルプレート22を積層して構成されている。

【0016】インク供給流路形成基板20は、厚さ100 μ mのジルコニアの薄板からなり、ノズルプレート22のノズル開口42、43と圧力発生室11、12とを接続する通孔23、24と、後述するリザーバ31、32(33、34)と圧力発生室11、12とを接続し、かつインク滴を吐出させることができる程度の流体抵抗を備えたインク供給口25、26とを穿設して構成されている。またリザーバ31、32(33、34)から離れた位置には、アクチュエータユニット1の側の同一線上に並ぶように一定のピッチで4つのインク導入口38~41が形成されている。

【0017】リザーバ形成基板21は、リザーバ31、32(33、34)を構成するに適した例えば150 μ

mのステンレス鋼などの耐蝕性を備えた板材に、一側に配置される圧力発生室全体にインクを供給するリザーバ31と、各アクチュエータユニットの他側に位置する圧力発生室12に独立してインクを供給する3つのリザーバ32(33、34)を形成するとともに、各圧力発生室11、12とノズル開口42、43とを接続するノズル連通孔27、28を形成して構成されている。

【0018】他側に形成されたりザーバ32~34は、それぞれ4つのアクチュエータユニット1、1、1、1の他側に上下に並ぶ複数の圧力発生室12を3等分した個数、この実施例では13個の圧力発生室12に連通するインク供給口26と連通できるサイズに形成されている。また各リザーバ31~34は、インク供給口形成基板20に形成されたインク導入口38、39、40、41に連通され、リザーバ31には黒インク、また他のリザーバ32~34にはイエロ、マゼンタ、及びシアンインクが供給可能になっている。

【0019】22は、前述のノズルプレートで、図5に示したようにアクチュエータユニット1、1、1、1にノズル連通孔23、27、及び24、28を介して連通し、かつ水平方向に並ぶ2つのものが同一線上に位置するように前述の圧力発生室11、12と同一のピッチで形成されている。なお、図中符号44~47は、各リザーバ31~34に形成された薄肉部からなるコンプライアンス付与領域を示す。

【0020】この実施例において、各ノズル開口42、43の配列線が副走査方向、つまり紙送り方向に一致するようにキャリッジに搭載して、流路形成ユニット2の側のリザーバ31にブラックのインクを、また他側の3つのリザーバ32、33、34にイエロ、シアン、マゼンタの各インクを供給する。そしてブラックのドット形成信号を各ユニット1、1、1、1の側の圧電振動子14に、またカラードット形成信号を各ユニットの他側の圧電振動子15に供給する。

【0021】すなわち、イエロのドット形成信号はリザーバ32に連通する圧力発生室12の圧電振動子15に、またマゼンタのドット形成信号はリザーバ33に連通する圧力発生室12の圧電振動子15に、さらにシアンのドット形成信号はリザーバ34に連通する圧力発生室12の圧電振動子15に供給する。

【0022】これにより、黒のドット形成信号が印加されると、圧電振動子14が圧力発生室側のたわみ変位して側の圧力発生室11のインクを加圧する。加圧された黒インクは流路形成ユニット2のノズル連通孔23、27を経由してノズル開口42からインク滴として吐出する。

【0023】駆動信号が断たれて圧電振動子14が元の状態に戻ると、圧力発生室11が膨張する。これにより当該圧力発生室11とインク供給口25を介して接続するリザーバ31からインクが圧力発生室11に流れ込

10

20

30

40

50

む。

【0024】またカラーのドット形成信号が印加されると、他側の圧電振動子15が圧力発生室側にたわみ変位して他側の圧力発生室12のインクを加圧する。加圧されたカラーのインクは流路形成ユニット2のノズル連通孔24、28を経由してノズル開口43からインク滴として吐出する。

【0025】駆動信号が断たれて圧電振動子15が元の状態に戻ると、圧力発生室12が膨張する。これにより当該圧力発生室12とインク供給口26を介して接続するリザーバ32～34の色インクが圧力発生室12に流れ込む。

【0026】ところで、カラーのインク滴を吐出するノズル開口43は、紙送り方向にほぼ13ドット分ずつ位置がずれているので、記録用紙の送り量を各色の記録幅に一致させることにより、同一位置に各色のドットを形成することができる。以下、このようにな過程を繰返して印刷を実行する。

【0027】一方、テキストデータやモノクロ画像データを印刷する場合には、一側に上下に配列されている圧力発生室11の圧電振動子14にだけ駆動信号を供給すると、カラー印刷時の約3倍程度の紙送り方向の幅に印刷することができる。

【0028】なお、この実施例においては4個のアクチュエータユニットを用いて記録ヘッドを構成する場合に例を採って説明したが、圧力発生室の数が極めて多く形成されたものや、また2個以上のアクチュエータを用いたものに対しても、一側よりのものをブラックに、また他側側のものを複数の領域に分割して、各領域に独立してインクを供給することができる構造であれば同様の作用を奏することは明らかである。

【0029】図6は本発明の他の実施例を示すものであって、図中符号1、1、1は、同一構造として構成されたインクを加圧する3個のアクチュエータユニットを、望ましくは各ユニット1の2列の圧力発生室の列の内、一方の圧力発生室の列が隣接する他のユニットの圧力発生室の列の一方に紙送り方向で同一線上に位置するように、紙送り方向に一定距離ずらせて後述する流路ユニット50に配置されている。

【0030】流路ユニット50には、各アクチュエータユニットの圧力発生室と連通するノズル開口が、望ましくは各ユニット1に連通する2列のノズル開口列の内、一方のノズル開口列が隣接する他のユニットに連通するノズル開口列の一方に紙送り方向で同一線上に位置するように形成されている。また各アクチュエータユニット1、1、1の両側に位置するようにインク導入口51、52、53、54、55、56が形成され、各インク導入口51～56に連通させて各アクチュエータユニット1、1、1毎の圧力発生室に連通するリザーバ57、58、59、60、61、62が形成されている。

【0031】この実施例によれば、各インク導入口51～56には、色の異なるインク、つまりブラック、イエロ、濃マゼンタ、淡マゼンタ、濃シアン、淡シアン of インクを外部から供給することにより、6色のインクによるカラー印刷が可能な記録装置を、主走査方向のサイズを可能限り抑えて構成することができる。

【0032】なお、この実施例においてはアクチュエータユニットを3個使用する場合に例を採って説明したが、紙送り方向に配列するアクチュエータユニットの数をさらに増やすことにより、6色以上のインク滴を吐出させる記録ヘッドを構成することができる。

【0033】なお、上述の実施例においては、圧力発生室を圧電振動子のたわみ振動により膨張、収縮させるユニットを複数使用した記録ヘッドに例を採って説明したが、縦振動モードの圧電振動子の一端を弾性板に当接させたり、また圧力発生室を発熱素子により加熱して加圧するものに適用しても同様の作用を奏する。

【0034】また、上述の実施例においては圧力発生室をノズル開口の配列線に対して傾斜させたアクチュエータに例を採って説明したが、隣接領域でのノズル開口の配列ピッチを、アクチュエータユニット本来のノズル開口の配列ピッチと同一に維持できる構造のものにも適用できることは明らかである。

【0035】

【発明の効果】以上説明したように本発明においては、紙送り方向に並び、かつキャリッジの移動方向に2列形成された複数の圧力発生室と、各圧力発生室を加圧する圧力発生手段とを備えたアクチュエータユニットを、紙送り方向に複数配列し、少なくとも一方の列に並ぶ圧力発生室を、紙送り方向に複数の領域に分割して連通するリザーバと、各圧力発生室に連通するノズル開口とを備えた流路ユニットとにより記録ヘッドを構成したので、複数のアクチュエータユニットを可及的に小さなデッドスペースで配置できて、かつドット形成位置の精度を向上して印字品質の優れた小型の記録ヘッドを実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の記録ヘッドの一実施例を示す正面図である。

【図2】同上インクジェット式記録ヘッドを、対向する圧力発生室の軸線の断面構造を、アクチュエータユニットと、流路形成ユニットとを分離して示す図である。

【図3】本発明のインクジェット式記録ヘッドを構成するアクチュエータユニットの一実施例を、弾性板を取り外して示す図である。

【図4】同上記録ヘッドに使用するノズルプレートの一実施例を示す図である。

【図5】隣接する2つの記録アクチュエータユニットの位置関係を示す図である。

【図6】本発明の他の実施例を、アクチュエータユニッ


トとリザーバとの関係で示す図である。

【符号の説明】


- 1 アクチュエータユニット
- 2 流路形成ユニット
- 10 スペーサ
- 11、12 圧力発生室
- 13 弾性板
- 14、15 圧電振動子

- 20 インク供給口形成板
- 21 リザーバ形成板
- 22 ノズルプレート
- 23、24、27、28 ノズル連通孔
- 25、26 インク供給口
- 31～34 リザーバ
- 38～41 インク導入口
- 42、43 ノズル開口


【図1】




【図3】




【図4】



【図2】



【図5】



【図6】

